

## Declaración de rendimiento

**Número EAN:** 5060382232777, 5060382232784,  
5060382232807

**Número de referencia:** 800352, 800353, 800356

**Número de certificado de control de producción en fábrica:** 0809-CPR-21000631

**1. Grupo de producto:**

Súper fieltro de poliéster para cobertizo

**2. Nombres únicos de producto / Códigos:**

Fieltro para tejados de construcciones de jardín Roof Pro HPP Rojo (5060382232777)	P*20R10K
Fieltro para tejados de construcciones de jardín Roof Pro HPP Negro (5060382232784)	P*20Z10K
Fieltro para tejados de construcciones de jardín Roof Pro HPP Verde (5060382232807)	P*20*10K

**3. Uso o usos previstos del producto de construcción de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, tal como ha previsto el fabricante:**

Impermeabilización de tejado. Una membrana para tejados, de alto rendimiento, de bitumen modificado a base de poliéster, con un acabado de superficie de pizarra de gránulo fino que contribuye a la protección contra los rayos UV. Para usar en tejados de doble agua y tejados inclinados de construcciones de jardín no habitables y refugios de animales; se fija mecánicamente y/o con fieltro adhesivo.

**4. Fabricante:**

Radmat Building Products Ltd,  
Holland House,  
Valley Way,  
Rockingham Road,  
Market Harborough,  
LE16 7PS,  
United Kingdom

**5. Representante autorizado:**

No procede

**6. Sistema o sistemas de evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento del producto de construcción, tal como se estipula en el Anexo V del CPR:**

Sistema 2+

**7. Organismo Notificado:**

Certificado FPC obtenido de Eurofins Servicio Experto OY (EUROFINS) organismo notificado de la UE registrado con el número de registro 0809 con referencia a **EN13707: 2004 + A2: 2009 y CPR 305/2011 /EU.**

**8. No procede.**

Esta información proporcionada de buena fe se basa en los últimos conocimientos disponibles para los productos de Radmat Building Ltd. Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que los contenidos de la publicación estén actualizados durante la impresión, se informa a los clientes que los productos, las técnicas y los códigos de práctica están en constante revisión y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Para obtener más información sobre los productos y servicios de Radmat, llame al 01858 410372, envíe un correo electrónico a [techsupport@rooftrade.co.uk](mailto:techsupport@rooftrade.co.uk) o

## Declaracion de rendimiento

### 9. Rendimiento declarado:

\*tolerancia de  $\geq 150\text{mm}$

\*\*tolerancia de  $\pm 1,5\%$

\*\*\*tolerancia de  $\pm 7,5\%$

Característica	Ref. de prueba específica.	Rendimiento declarado	Normativa armonizada (hEN)
Longitud del rollo*	EN 1848-1	10m	EN13707:2004+A2:2009 para todos
Ancho del rollo**	EN 1848-1	1m	
Peso***	EN 1849-1	20kg	
Estanqueidad al agua	EN 1928 método a.	APROBADO	
Resistencia a la tracción:**** Longitudinal Transversal Elongación a la carga máxima: Longitudinal Transversal	EN 12311-1  EN 12311-1	425 N/50mm 300 N/50mm  28% 39%	
Resistencia al desgarro:**** Longitudinal Transversal	EN 12310-1	155 N 160 N	
Rectitud	EN 1848-1	APROBADO	
Defectos visibles	EN 1850-1	APROBADO	
Reacción ante el fuego exterior	EN 13501-5	F <sub>ROOF</sub> (t4) – Para techos	
Reacción al fuego	EN 13501-1	F	

\*\*\*\*tolerancia de  $\pm 15\%$

### 10. El rendimiento del producto identificado en los puntos anteriores 1. y 2. presenta conformidad con el rendimiento declarado en el apartado 9.

Firmado por y en nombre del proveedor por:



**Robert Speroni**  
Director General  
Enero de 2021

Esta información proporcionada de buena fe se basa en los últimos conocimientos disponibles para los productos de Radmat Building Ltd. Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que los contenidos de la publicación estén actualizados durante la impresión, se informa a los clientes que los productos, las técnicas y los códigos de práctica están en constante revisión y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Para obtener más información sobre los productos y servicios de Radmat, llame al 01858 410372, envíe un correo electrónico a [techsupport@rooftrade.co.uk](mailto:techsupport@rooftrade.co.uk) o