

Declaração de Desempenho

Número EAN: 5060382232821

Número de referência: 800354

Número do certificado de controlo de produção de fábrica: 0809-CPR-21000631

1. Grupo de produto:

Mineral de Cobertura Leve

2. Códigos / Nomes únicos do produto:

Cobertura Universal Profissional Cinzento Escuro para Telhado (5060382232821)
M*29Z10K

3. Utilização prevista do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:

Impermeabilização de coberturas. Uma fibra de trapo reciclado com base numa membrana de cobertura de betume com acabamento com a superfície superior em mineral de ardósia cinzento escuro em bruto para fornecer uma proteção UV. Para utilização como cobertura/camada superior em telhados planos para edifícios não habitáveis e garagens, quando conjuntamente com uma subcamada adequada, e colado com betume quente.

4. Fabricante:

Radmat Building Products Ltd,
Holland House,
Valley Way,
Rockingham Road,
Market Harborough,
LE16 7PS,
United Kingdom

5. Representante autorizado:

Não aplicável

6. Sistemas de avaliação e verificação da conformidade do desempenho do produto de construção, conforme definido no Anexo V do CPR:

System 2+

7. Organismo notificado:

Certificado FPC obtido de Eurofins Servicio Especializado (EUROFINS) EU Notified Body registrado sob o número de registo 0809 com referência a **EN13707: 2004 + A2: 2009** e **CPR 305/2011 / EU**

8. Não aplicável.

Esta informação de boa fé baseia-se no conhecimento mais recente disponível na Radmat Building Products Ltd.

Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo da publicação esteja atualizado no momento da publicação, os clientes são informados de que produtos, técnicas e códigos de prática são constantemente revistos e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para mais informações sobre os produtos e serviços da Radmat, ligue para 00 44 1858 410372, envie um e-mail para techsupport@rooftrade.co.uk ou visite nosso

Declaração de desempenho

9. Desempenhos declarados:

*tolerância de ≥ 150 mm

**tolerância de $\pm 1,5\%$

***tolerância de $\pm 7,5\%$

Características	Ref. do teste específico	Desempenho declarado	Norma harmonizada (hEN)
Comprimento do rolo*	EN 1848-1	10m	EN13707:2004+A2:2009 para todos
Largura do rolo**	EN 1848-1	1m	
Peso***	EN 1849-1	29kg	
Impermeabilidade	EN 1928 método a.	APROVADO	
Força de tensão:**** Longitudinal Transversal Alongamento com carga máxima: Longitudinal Transversal	EN 12311-1 EN 12311-1	410 N/50 mm 240 N/50 mm 2% 3%	
Resistência ao rasgo:**** Longitudinal Transversal	EN 12310-1	135 N 140 N	
Linearidade	EN 1848-1	APROVADO	
Defeitos visíveis	EN 1850-1	APROVADO	
Desempenho ao fogo externo	EN 13501-5	À PROVA (t4)	
Reação ao fogo	EN 13501-1	F	

****tolerância de $\pm 15\%$

10.O desempenho do produto identificado em 1. e 2. acima encontra-se em conformidade com o desempenho declarado indicado em 9.

Assinado por e em nome do fornecedor:



Robert Speroni

Diretor Geral
Janeiro de 2021

Esta informação de boa fé baseia-se no conhecimento mais recente disponível na Radmat Building Products Ltd. Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo da publicação esteja atualizado no momento da publicação, os clientes são informados de que produtos, técnicas e códigos de prática são constantemente revistos e sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para mais informações sobre os produtos e serviços da Radmat, ligue para 00 44 1858 410372, envie um e-mail para techsupport@rooftrade.co.uk ou visite nosso