

## Declaração de Desempenho

Número EAN:	5060382232814
Número de referência:	800355
Número do certificado de controlo de produção de fábrica:	0809-CPR-21000631

**1. Grupo de produto:**

Mineral de Cobertura Leve

**2. Códigos / Nomes únicos do produto:**

Subcamada universal profissional para telhado (5060382232814) B\*18\*10K

**3. Utilização prevista do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:**

Impermeabilização de coberturas. Uma membrana de cobertura de betume modificado à base de fibra de trapos reciclados com uma superfície superior e inferior fina de areia. Para utilização como subcamada em telhados planos para edifícios não habitáveis e garagens, quando conjuntamente com a película de cobertura universal profissional para telhados.

**4. Fabricante:**

Radmat Building Products Ltd,  
Holland House,  
Valley Way,  
Rockingham Road,  
Market Harborough,  
LE16 7PS,  
United Kingdom

**5. Representante autorizado:**

Não aplicável

**6. Sistemas de avaliação e verificação da conformidade do desempenho do produto de construção, conforme definido no Anexo V do CPR:**

System 2+

**7. Organismo notificado:**

Certificado FPC obtido de Euro ns Servicio Especializado (EUROFINS) EU Notified Body registrado sob o número de registro 0809 com referência a **EN13707: 2004 + A2: 2009** e **CPR 305/2011 / EU**

**8. Não aplicável.**

Esta informação de boa fé baseia-se no conhecimento mais recente disponível na Radmat Building Products Ltd.

Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo da publicação esteja atualizado no momento da publicação, os clientes são informados de que produtos, técnicas e códigos de prática são constantemente revistos e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para mais informações sobre os produtos e serviços da Radmat, ligue para 00 44 1858 410372, envie um e-mail para [techsupport@rooftrade.co.uk](mailto:techsupport@rooftrade.co.uk) ou visite nosso

## Declaração de desempenho

### 9. Desempenhos declarados:

\*tolerância de  $\geq 150$  mm

\*\*tolerância de  $\pm 1,5\%$


\*\*\*tolerância de  $\pm 7,5\%$

Características	Ref. do teste específico	Desempenho declarado	Norma harmonizada (hEN) para todos
Comprimento do rolo*	EN 1848-1	10m	EN13707:2004+A2:2009
Largura do rolo**	EN 1848-1	1m	
Peso***	EN 1849-1	18 kg	
Impermeabilidade	EN 1928 método a.	APROVADO	
Força de tensão:**** Longitudinal Transversal Alongamento com carga máxima: Longitudinal Transversal	EN 12311-1  EN 12311-1	410 N/50 mm 240 N/50 mm  2% 3%	
Resistência ao rasgo:**** Longitudinal Transversal	EN 12310-1	135 N 140 N	
Linearidade	EN 1848-1	APROVADO	
Defeitos visíveis	EN 1850-1	APROVADO	
Desempenho ao fogo externo	EN 13501-5	À PROVA (t4)	
Reação ao fogo	EN 13501-1	F	

\*\*\*\*tolerância de  $\pm 15\%$

### 10. O desempenho do produto identificado em 1. e 2. acima encontra-se em conformidade com o desempenho declarado indicado em 9.

Assinado por e em nome do fornecedor:



**Robert Speroni**

Diretor Geral

Janeiro de 2021

Esta informação de boa fé baseia-se no conhecimento mais recente disponível na Radmat Building Products Ltd.

Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo da publicação esteja atualizado no momento da publicação, os clientes são informados de que produtos, técnicas e códigos de prática são constantemente revistos e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para mais informações sobre os produtos e serviços da Radmat, ligue para 00 44 1858 410372, envie um e-mail para [techsupport@rooftrade.co.uk](mailto:techsupport@rooftrade.co.uk) ou visite nosso

Rev 2